







FICUS-II RLU

HIGHLIGHTS

-  **Automatische Luftregelung**
die einfachste und komfortabelste Bedienung
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-356)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung
-  **Automatische Tür**
mit gedämpftem Türeinzug
-  **Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschießbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend - nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb

	1	2	3
	Modell	WÄRMESPEICHERBLOCK	RAUCHROHRKNIE FICUS
	FICUS-II RLU 292.12-G		
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für FICUS	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	87% 		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 292 12 02 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
EAN	90 027 42 42 8174	90 027 42 43 4007	90 027 42 43 5059