



FICUS-III

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** **Automatische Luftregelung**
die einfachste und komfortabelste Bedienung
- +** **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
- AUTO DOOR** **Automatische Tür**
mit gedämpftem Türeinzug
- [222]** **Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschießbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend - nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb

| | Modell FICUS-III 287.12-G ¹ | WÄRMESPEICHERBLOCK ² | RAUCHROHRKNIE FICUS ³ |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Farbe / Ausführung | perl-schwarz | Magnesitstein 70 kg, für FICUS | Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten |
| Wirkungsgrad / Effizienz | 81 % A+ | | |
| Leistung / Heizvermögen | 5 kW, 50 m ² | | |
| H / B / T | 1550 / 464 / 464 mm | | Ø 150 mm, 90° |
| Art.-Nr. | 04 287 12 14 0000 | 04 286 50 00 0000 | 11 041 59 04 0000 |
| EAN | 90 027 42 45 3060 | 90 027 42 43 4007 | 90 027 42 43 5059 |