





















# TECHNISCHE DATEN











## KAMINÖFEN MIT APP

| Seite | Modell  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 10    | ENGADIN PLUS 283.15<br>ENGADIN PLUS 283.15-ST | 103<br>126  | 33  |   | 150<br>(ww.130)   |   |  | 121   |   |   | 5,8/327/12  |











## KAMINÖFEN EASY CONTROL

| Seite | Modell  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 13    | ROSENHEIM EASY 297.15<br>ROSENHEIM EASY 297.15-ST | 114<br>141  | 30  | 150   | 150   | 100   | 781  | 120   | •   |   | 5,4/300/12  |
| 15    | HILLINGTON EASY 347.15-C                          | 187   | 50  | 150   | 150   | 100   | 1025   | 180   | •   | •   | 6,5/315/12  |
| 15    | KENSINGTON EASY 347.15-C                          | 159   | 50  | 150   | 150   | 100   | 820  | 180   | •   | •   | 6,5/315/12  |
| 15    | FULHAM EASY 347.15-C                              | 176   | 50  | 150   | 150   | 100   | 835  | 180   | •   | •   | 6,5/315/12  |
| 15    | WESTMINSTER EASY 347.15-C                         | 150   | 50  | 150   | 150   | 100   | 630  | 180   | •   | •   | 6,5/315/12  |
| 16    | INZELL EASY 350.15                                | 141   | 33  | 150   | 150   | 100   | 1149   | 132   | •   | •   | 5,4/309/14  |
| 17    | SALZBURG EASY 351.15                              | 124   | 33  | 150   | 150   | 100   | 1149   | 132   | •   |   | 5,4/365/12  |
| 20    | UPPSALA-III EASY 209.15-ST                        | 278   | 33  |   | 150   | 100   |  | 132   | •   | •   | 5,6/330/12  |
| 21    | UPPSALA-III EASY 209.15-C                         | 178   | 33  |   | 150   | 100   |  | 150   | •   | •   | 5,6/330/12  |
| 21    | UPPSALA-III EASY 209.15                           | 148   | 33  |   | 150   | 100   |  | 132   | •   | •   | 5,6/330/12  |
| 23    | PYRUS EASY 294.15-ST                              | 183/201   | 30  | 150   | 150   | 100   | 781  | 105   | •   |   | 5,4/300/12  |









## KAMINÖFEN AUTO AIR

| Seite | Modell   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 24    | KALIUS-III 286.12-G<br>KALIUS-III 286.12-P       | 128<br>118  | 30  | 150   | 150   | 100   | 1268<br>1078   | 230   | •   |   | 4,7/290/12  |
| 25    | KALIUS-II-RLU 291.12-G<br>KALIUS-II-RLU 291.12-P | 128<br>117  | 30  | 150   | 150   | 100   | 1268<br>1078   | 230   | •   |   | 2,8/326/12  |
| 27    | i-2100   | 217/234   | 33  | 150   | 150   | 100   | 995  | 132   | •   |   | 6,8/295/12  |









## WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

| Seite | Modell  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 30    | AQUA RIVA EASY 345.15-ST                                | 180   | 33  |   | 150   | 100   |  | 167   | •   | •   | 7/266/12  |
| 31    | AQUA TRENTO EASY 346.15-ST<br>AQUA TRENTO EASY 346.15-C | 185<br>171  | 33  | 150   | 150   | 100   |  | 167   | •   | •   | 7,0/266/12  |

## PELLETÖFEN

| Seite | Modell                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38    | HSP 2.17 PREMIUM-III              | 95  | 17  | 0,5-1,9   | 80  |   | 40  | 270   | 5,7/198/11  |
| 39    | HSP 6 PALLAZZA-III 519.08         | 99  | 17  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 175   | 5,6/206/11  |
| 39    | HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI | 125   | 17  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 175   | 5,6/206/11  |
| 40    | HSP 6 PREMIUM 521.08              | 112   | 17  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 175   | 5,6/206/11  |
| 41    | HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE       | 125   | 32  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 215   | 5,6/206/11  |
| 42    | HSP 6 HELENA 465.32-C RLU         | 163   | 32  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 215   | 5,6/206/11  |
| 43    | HSP 6 HELENA 465.32 RLU           | 120   | 32  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 215   | 5,6/206/11  |
| 44    | HSP 7 DIANA 450.08                | 121   | 12  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 230   | 5,6/197/12  |
| 45    | HSP 7 DIANA PLUS 451.08 RLU       | 123   | 17  | 0,5-1,9   | 80  |   | 60  | 230   | 5,6/197/12  |
| 46    | HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST      | 142   | 32  | 0,5-1,9   | 80  | 80  | 60  | 178   | 5,8/201/11  |













## WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

| Seite | Modell   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50    | HSP 6 WT | 176   | 30  | 0,6-2,2   | 80  |   | 60  | 224   | 6,1/148/12  |

## KAMINBAUSÄTZE

| Seite | Modell    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 56    | LEVI EASY | 279   | 50  | 150   | 150   | 100   | 1490   | 267   | •   | •   | 6,5/315/12  |

## HERDE

| Seite | Modell              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62    | HSDZ 75.5-SF EASY   | 137   |   |   | 120   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63    | HSDZ 75.5-SF-C EASY | 124   | 40  | 120   | -   | 60  | 690 <sup>1</sup>  | 125   | 110   | 270/330/415   |   | •   | 8,8/250/12  |
| 64    | HSDH 75.5           | 125   |   |   | 120   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65    | HSDH 75.5-C         | 112   | 40  | 120   | -   |   | 690 <sup>1</sup>  | 125   | 110   | 270/330/410   |   | •   | 7,9/240/12  |









## DAUERBRANDÖFEN

| Seite | Modell          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 69    | STOLBERG 133.15 | 157   | 33  | 120   | 655   | •   | •   | 8,1/340/12  |

















<sup>1</sup> höhenverstellbar von 690 - 710 / 720 mm

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

# ÖLÖFEN

| Seite | Modell                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72    | <b>CAPRI-II 400.35 ZF</b>    | 22  | 8,0   | 0,17/0,45   | 120   | 495   |   |   | 2,9/279/19  |
| 72    | <b>CAPRI-II 400.35 EZ ZF</b> | 23  | 8,0   | 0,17/0,45   | 120   | 495   | •   |   | 2,9/279/19  |
| 72    | <b>CAPRI-II 400.50 ZF</b>    | 27  | 10,0  | 0,24/0,69   | 120   | 570   |   |   | 3,7/335/16  |
| 72    | <b>CAPRI-II 400.50 EZ ZF</b> | 28  | 10,0  | 0,24/0,69   | 120   | 570   | •   |   | 3,7/335/16  |
| 72    | <b>APART-II M 401.35</b>     | 22  | 8,0   | 0,17/0,45   | 120   | 495   |   |   | 2,9/279/19  |
| 72    | <b>APART-II M 401.50</b>     | 27  | 10,0  | 0,24/0,75   | 120   | 570   |   |   | 3,7/335/16  |

## ZEICHENERKLÄRUNG

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|    | Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm |    | Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm                 |    | Backrohr H/B/T in mm                                 |
|    | Rauchrohranschluss oben: Ø in mm                              |    | Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm     |    | Elektrische Zündung                                  |
|    | Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm                         |    | Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde) |    | Abgas-Triplewert g/s/°C/Pa                           |
|   | Gewicht in kg   |   | Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)   |   | Tankinhalt in Liter oder kg                          |
|  | Scheitholzlänge in cm   |  | Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts         |  | Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast |
|  | Alternativ-Brennstoff Holzbriketts                            |   |  |   |  |

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m<sup>2</sup>). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.