




















INDEX / TECHNISCHE DATEN










PELLETÖFEN

Seite	Modell									
3	HSP 2.17 HOME-II	90	17	max. 1,9	80		40	270		5,7/198/11
3	HSP 8 HOME-II 445.08	151	32	max. 1,9	80	80	60	178	85	5,8/201/11
4	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	95	17	max. 1,9	80		60	175		5,6/206/11
4	HSP 6 PELLETO-IV-RLU-PGI 421.08	108	17	max. 1,9	80		60	175		5,6/206/11
4	HSP 6 PELLETO-IV GRANDE 434.08	104	32	max. 1,9	80		60	215		5,6/206/11








KAMINÖFEN

Seite	Modell										
6	WIEN-II EASY 351.15	117	33	150	150	100	1149	132	•		5,4/326/12
6	GASTEIN-II EASY 350.15	130	33	150	150	100	1149	132	•	•	5,4/309/12
7	ARUBA EASY 220.17-ST	168/178	33	150	150	100	845	120	•	•	6,2/294/11
7	TURIN EASY 350.15	145	33	150	150	100	1089	130	•	•	5,4/309/12
8	LONDON-II EASY 347.15	120	50	150	150	100	683	175	•	•	6,5/315/12
8	RUBUS EASY 295.15-ST	129/137	30	150	150	100	781	105			5,4/300/12
9	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST	195	33	150	150	100	1089	132	•	•	5,4/309/14
10	KUOPIO-II 265.17-ST	207	33		150	100		219		•	7,6/300/12
10	HASVIK 231.17-ST	267/294	33	150	150	100	1062	100		•	7,5/290/12
11	FICUS-III 287.12-G	130	30	150	150	100	1268	230	•		4,7/290/12
11	FICUS-II-RLU 292.12-G	131	30	150	150	100	1268	230	•		2,8/326/12
12	TIROL 343.15-C	115/117	33		130			131/120	•	•	5,9/343/12
13	TREVISO-II 339.15-C	163	33	150(opt.)	150		1004	108		•	5,3/354/12
14	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	135	33		150			131	•	•	6,8/290/12
14	AARHUS-III 284.17-ST	115	33		150			131	•		6,8/290/12
15	VITORRE 275.15-ST	129	33		150			125	•	•	6,7/290/12
15	PRUNUS 332.15 PRUNUS 332.15-ST	83 113	25		150			140	•	•	5,9/343/12













KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	Modell									
18	STRASSBURG-II	399	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
18	ADONIS-II	448	50	180		100	1300	•		6,8/320/12
19	LYON-II	384	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
19	ARLBERG	461	50	180	180	100	1400	•		6,8/320/12
20	GENF-III	477	50	180	180	100	1640	•		6,8/320/12
20	ASCIM-II	374	33	160		100	1310	•		5,9/320/12
21	PINUS-II	316	33	150		100	1245	•		7,3/295/12
21	PINUS-II ECK	286	33	150	150	100	1245	•		7,3/295/12
22	ROMA-II	356	33	160	160	100	1630	•		5,9/320/12
22	PRESTIGE-II 181.18	136	50	180	180	100	min.1192	•		6,8/320/12
22	KOMFORT-IV 180.18	145	50	180	180	100	min.1193	•		6,8/320/12
22	ESPRI-IV 185.16	120	33	160	160	100	min.1310	•		5,9/320/12
22	AQUA 187.19-WT	287	45	180	180	100	1652	•	•	10,3/166/12
23	DACHSTEIN	262	33	160	160	100	1370	•		5,9/320/12









DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell							
25	VELTEN 136.12	110	33	120	550	•	•	6,8/320/12
25	BERNAU 130.10	89	33	120	560	•	•	5,1/300/12
25	BERNAU 130.12	105	33	120	560	•	•	6,8/320/12
25	BERNAU 130.15	115	33	120	670	•	•	8,1/340/12

HERDE

Seite	Modell												
26	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	88 82	33	120			690 ¹	125	200				5,9/312/11
27	HA 75.5-A	125	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410		•	7,9/240/12
27	HA 50.6-A	94	26	120			690 ¹	165	250			•	6,3/300/12
27	HA 40.6-A	83	26	120	opt.		690 ¹	165	200			•	6,3/300/12

















ÖLÖFEN

Seite	Modell								
28	ZÜRICH-II 490.50-Z	96	10,0	0,24/0,75	120		660	•	3,7/335/16
28	VIKING 468.50 / 468.50 EZ	46	-	0,24/0,69	120	120	760	opt.	3,6/290/14
28	CAPRI-II 400.50	27	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16
28	ELBA-II 406.40-ZF	22	8,0	0,18/0,44	120		495		2,9/279/19
28	ELBA-II 406.55-ZF	28	10,0	0,24/0,75	120		570		3,7/335/16

¹ höhenverstellbar von 690 - 710 / 720 mm

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

ZEICHENERKLÄRUNG

	Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm		Gewicht in kg		Scheitholzlänge in cm
	Rauchrohranschluss oben: Ø in mm		Backrohr H/B/T in mm		Alternativ-Brennstoff Holzbriketts
	Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm		Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa		Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts
	Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm		Tankinhalt in Liter oder kg		Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast
	Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm		Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)		Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)
	Elektrische Zündung				

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.